



עמוד קבוע FAAC J200 F





שימוש:

עמוד קבוע לא מצריך עבודות חפירה ותשתית גדולות ולא צורך חשמל. לכן הוא אידיאלי להגדרת אזורי מגורים או משרדים בהם יש תנועה של הולכי רגל ויש צורך בתיחום קבוע. לעיתים קרובות עמוד זה משמש כהשלמה לפתח שבו יש מוצרים נוספים כמו עמודים חצי אוטומטיים או אוטומטיים ורוצים להקנות לפתח חזות אחידה.

מאפייני המוצר:

העמוד כולל צילינדר בגובה 600 מ"מ מעל הקרקע, בקוטר 200 מ"מ, העשוי פלדה בדרגת חוזק FE 360 בעובי 6 מ"מ, עם ציפוי נגד קורוזיה וצבע אלקטרוסטטי בתנור, או עשוי מנירוסטה AISI 316L בעובי 6 מ"מ עם גימור סאטן. בסיס הבולרד מבוטן מתחת לפני הקרקע בחפירה שטחית. הצילינדר מעל פני הקרקע נראה לעין ממרחק, כשעליו פס זוהר 25 מ"מ.

אופציות:

גימור הצילינדר יכול להיות:

- צבע אלקטרוסטטי בתנור בצבע אפור כהה מטאלי RAL 7021
- נירוסטה 316 בגימור סאטן

אביזרים אופציונליים:

ניתן להוסיף ערכת נוריות לד לראש הבולרד.

מפרט טכני:

J200 F H600 INOX	J200 F H600	דגם מסדרה J
600	600	גובה הצילינדר מעל הקרקע (מ"מ)
200	200	קוטר הצילינדר (מ"מ)
נירוסטה AISI 316L בגימור סאטן (6 מ"מ)	SJ235JRG2 EN 10277 (עובי 6 מ"מ)	סוג פלדה
גימור סאטן	צבע אלקטרוסטטי בתנור בצבע אפור כהה מטאלי RAL 7021	גימור
אלומיניום צבוע RAL9006	אלומיניום צבוע RAL9006	ראש העמוד
25	25	גובה פס זוהר (מ"מ)
כתום	כתום	צבע פס זוהר
35	35	משקל כולל (ק"ג)
400x500x200	400x500x200	מידות המוצר מתחת לקרקע WxDxH (מ"מ)
700x700x200	700x700x200	מידות נדרשות לחפירה WxDxH (מ"מ)