

הוראות תחזוקה מונעת והמלצות לשימוש בדוקרנים

כללי:

מחסום דוקרנים הינו מוצר מכאני בעל שחיקה ובלאי טבעי המחייב תחזוקה מונעת שוטפת. הבלאי של מחסום הדוקרנים נקבע ע"י כמות הרכבים הדורסים אותו, מהירות נסיעתם ומספר הפעמים בהם נסעו על הדוקרן נגד כיוון הנסיעה המותר. עקב האמור לעיל אין אחריות על הקפיצים בדוקרן וכדי למנוע תקלות ופנצ'רים יש לתחזק אותם באופן שוטף. האחריות על תקינות ותחזוקת הדוקרן מוטלת באופן מלא ובלעדי על הלקוח באתר.

המלצות תחזוקה לדוקרנים:

1. דוקרן פגום שחלקיו משוחררים או עקומים יש לפרק מיד עם גילוי התקלה!!!
2. יש לאסור נסיעה על גבי דוקרן שאינו מהודק למשטח באופן מוחלט עד להידוקו באופן תקין למשטח.
3. יש לוודא שכל חלקי הדוקרן שלמים, תקנים ומחוברים למקומם בכל עת. חלקי דוקרן עקומים ומשוחררים יפגעו בתפקוד הדוקרן ועלולים לגרום לפנצ'רים.
4. יש לוודא שסביבת הדוקרן נקייה ושאינן לכלוך וחול המפריעים לתפקודו השוטף של הדוקרן.
5. סביבת דוקרן מלוכלכת תגביר את שחיקת מכלולי הדוקרן. כאשר הדוקרן מלוכלך מומלץ להזמין שירות לצורך ניקויו ושמירת אורך חייו.