



עמוד קבוע FAAC J275 F





שימוש:

עמוד קבוע לא מצריך עבודות חפירה ותשתית גדולות ולא צורך חשמל. לכן הוא אידיאלי להגדרת אזורי מגורים, משרדים, פארקים, מדרחובים, בתי חולים וכו', בהם יש תנועה של הולכי רגל ויש צורך בתיחום קבוע. לעיתים קרובות עמוד זה משמש כהשלמה לפתח שבו יש מוצרים נוספים כמו עמודים חצי אוטומטיים או אוטומטיים ורוצים להקנות לפתח חזות אחידה.

מאפייני המוצר:

העמוד כולל צילינדר בגובה 600 או 800 מ"מ מעל הקרקע, בקוטר 275 מ"מ, העשוי פלדה בדרגת חוזק FE 360 בעובי של 4 מ"מ, עם ציפוי נגד קורוזיה וצבע אלקטרוסטטי בתנור, או עשוי מנירוסטה AISI 316L בעובי 3 מ"מ עם גימור סאטן. בסיס הבולרד מבוטן מתחת לפני הקרקע בחפירה שטחית. הצילינדר מעל פני הקרקע נראה לעין ממרחק, כשעליו פס זוהר 25 מ"מ.

אופציות:

גובה העמוד יכול להיות:

- 600 מ"מ
- 800 מ"מ

גימור הצילינדר יכול להיות:

- צבע אלקטרוסטטי בתנור בצבע אפור כהה מטאלי RAL 7021
- נירוסטה 316 בגימור סאטן

מפרט טכני:

J275 F H800 INOX	J275 F H800	J275 F H600 INOX	J275 F H600	דגם מסדרה J
800	800	600	600	גובה הצילינדר מעל הקרקע (מ"מ)
275	275	275	275	קוטר הצילינדר (מ"מ)
נירוסטה AISI 316L בגימור סאטן (4 מ"מ)	SJ235JR EN 10219 (3 מ"מ)	נירוסטה AISI 316L בגימור סאטן (4 מ"מ)	SJ235JR EN 10219 (3 מ"מ)	סוג פלדה
גימור סאטן	צבע אלקטרוסטטי בתנור בצבע אפור כהה מטאלי RAL 7021	גימור סאטן	צבע אלקטרוסטטי בתנור בצבע אפור כהה מטאלי RAL 7021	גימור
אלומיניום צבוע RAL9006	אלומיניום צבוע RAL9006	אלומיניום צבוע RAL9006	אלומיניום צבוע RAL9006	ראש העמוד
55	55	55	55	גובה פס זוהר (מ"מ)
כתום	כתום	כתום	כתום	צבע פס זוהר
59,000	35,000	59,000	35,000	עמידות כנגד התפרצות (J)
38	38	34	34	משקל כולל (ק"ג)
450x450x55	450x450x55	450x450x55	450x450x55	מידות המוצר מתחת לקרקע WxDxH (מ"מ)
750x750x150	750x750x150	750x750x150	750x750x150	מידות נדרשות לחפירה WxDxH (מ"מ)